




**STAUFER  
DIE CASTING**





SERIE **TEO**



**TERMORREGULADORES**



442 676 4636   
info@staufer.com.de   
www.staufer.com.de 

**Oficinas:**

Carretera 57, KM 16,4 Qro-SLP  
CP 76223, QR

Staufer Die Casting México S.de RL. de C.V.

- 1 CONTROL DE LA TEMPERATURA DE SALIDA
- 2 BOMBA MAGNÉTICA
- 3 RESISTENCIA ACORAZADA
- 4 CONTACTORES DE ESTADO SÓLIDO
- 5 BOMBA DE PRESURIZACIÓN
- 6 PLC DE CONTROL TÁCTIL
- 7 ESTRUCTURA DE ACERO
- 8 INTERCAMBIADOR SPIRAX
- 9 TANQUE DE EXPANSIÓN

## AGUA



- 1 CONTROL DE TEMPERATURA DE SALIDA
- 2 BOMBA MAGNÉTICA
- 3 RESISTENCIA ACORAZADA
- 4 CONTACTORES DE ESTADO SÓLIDO
- 5 PLC DE CONTROL TÁCTIL
- 6 ESTRUCTURA DE ACERO
- 7 TANQUE DE ACEITE
- 8 INTERCAMBIADOR SPIRAX

## ACEITE



**REDUCCIÓN  
TIEMPOS DE CICLO**

**DUPLICA VIDA  
ÚTIL DEL MOLDE**

**MEJOR CONTROL  
DEL PROCESO**

**REDUCCIÓN  
DE SCRAP**

**MEJOR CALIDAD  
Y FLUJO DE PIEZA**

MODELO	TEO 160	TEO 180	TEO 182	TEO 250	TEO 300	TEO 302
Temperatura máxima (°C)	160	180	180	250	300	300
Potencia de calentamiento (kW)	18	18	18	18	18	18
Fluido	Agua	Agua	Agua	Aceite	Aceite	Aceite
Circuitos	1	1	2	1	1	2
Flujo de bomba máximo (L/min)	60	100	100	60	100	100
Presión de bomba (bar)	3,0-3,5	3,0-3,5	3,0-3,5	2,5-3,0	2,5-3,0	2,5-3,0
Conexiones de usuario (in)	1"	1"	1"	1"	1"	1"
Conexiones de refrigeración (in)	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	1"
Peso neto (kg)	200	200	390	200	200	390
Longitud (mm)	1.000	1.000	1.350	1.000	1.000	1.350
Anchura (mm)	450	450	600	450	450	600
Altura (mm)	1.100	1.100	1.230	1.100	1.100	1.230
Capacidad interior (l)	10	10	10+10	50	50	50+50